

STAMPANTE
DTF60-2N
SPOLVERATORE
FDTF60-N

SISTEMA DI STAMPA DTF SU ROTOLO DA 60CM

Alta velocità di produzione

Realizza transfer già scontornati

Bianco coprente al 100%

Stampa su materiali che non sono
compatibili con altre tecnologie di stampa

Abbatte i costi di produzione

Facile da usare

DTF60-2N



FDTF60-N

**Cosa puoi
stampare ?**

TESSUTI
LEGNO
SIMILPELLE
ALLUMINIO
CARTONE



THE ORIGINAL
T-SHIRT MAKERS
DISTRIBUZIONE

c | customate

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPANTE


Codice	DTF60-2N
Testina di stampa	Epson i3200 A1 (configurazione a 2 o 4 testine)
Area di stampa	60cm
Spessore di stampa	1-5mm
Materiale di stampa	film PET per trasferimento a caldo
Qualità di stampa	Qualità fotografica
Configurazione inchiostri	CMYK+W
Tipo di inchiostri	pigmenti DTF
Sistema di inchiostri	Taniche di inchiostro
Velocità di stampa	4PASSI 15m ² /ora
	6PASSI 11m ² /ora
	8PASSI 8m ² /ora
Motori	Motori Leadshine
Formato file	PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, etc
Sistema Operativo	WINDOWS 7/8/10
Interfaccia	3.0 LAN
Software	Maintop/Photoprint
Lingua	Cinese/Inglese
Potenza	220V/110V
Ambiente di lavoro	tra 20° e 30°
Tipo Imballaggio	Cassa di legno
Dimensioni macchina	226,5x72,5x130,5cm
Dimensioni confezione	200,5x71,5x70,5cm
Peso plotter	155 kg
Peso confezione plotter	185 kg

SISTEMA SBATTITORE ED ESSICCAZIONE POLVERE

Codice	FDTF60-N
Massima Larghezza Film	60cm
Voltaggio	220v, 3 fasi, 60Hz
Potenza	3500W
Sistema di riscaldamento ed essiccazione	piatto frontale riscaldato, fissaggio con asciugatura
Dimensioni forno	ventole di raffreddamento in uscita
Dimensioni confezione forno	195x100x109cm
Peso forno	179x112x113cm
Peso confezione forno	240Kg
	290Kg




Pannello di controllo




Guide Hiwin



Taniche di inchiostro



Motori Leadshine



Schede Hoson