



FCTC4 (A4) - FCTC3(A3)

con stampanti CMYK/No WT ES6410 (A4) e ES8431 (A3)



DESCRIZIONE

Carta transfer autoscontornante per la personalizzazione di tessuti scuri

SPECIFICHE

FCTC4 e FCTC3 si compone di **1 fg. A/colla stampabile** + **1 fg. B/application tape**. Il foglio **A** è costituito da: **liner rilasciabile per distacco a caldo** di 105 g/m² e 120 µm e **strato di polimero termoadesivo pigmentato** di 70 g/m² e 60 µm. **Foglio B** da: 1 fg. in **carta speciale rilasciante a freddo** di 75 g/m².

ATTREZZATURE

Stampante CMYK/No WT ES6410 (A4) o ES8431 (A3) + termopressa



SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro. Ideale per magliette, shopping bag e oggettistica in tessuto.

FCTC4 - FCTC3 è una **carta transfer autoscontornante** che **trasferisce solo le aree in cui c'è il toner**. Per ottimi risultati di scontorno si consiglia di utilizzare i colori già testati e presenti nella tavolozza fornita da SL o i colori pieni. Garantisce **colori forti e brillanti**. Consente di realizzare **stampe coprenti anche in Bianco** grazie all'applicazione di una lamina bianca e di arricchire la personalizzazione con **particolari laminati** colorati o metallizzati.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

1



Inserire il **foglio A** dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta ultra-pesante 1 (121-188 g/m²) oppure 2 (189-220 g/m²). Per riconoscere il lato di stampa tenere conto della posizione dell'angolino tagliato. Si deve trovare **sempre in basso a dx**, sia per A4 che A3. **Stampare al dritto**.

ACCOPPIATURA

Posizionare al centro del piatto della pressa il tappetino in tessuto (STPBL - *Novità!*) con il lato blu con impronta bianca verso l'alto, proteggere con 1 fg. di velina antiadesiva (VAO) e **scaldare a 140°C per almeno 120"**. Poi, rimuovere la velina. *Questa operazione di riscaldamento va fatta solo per la 1ª accoppiatura!*

Posizionare, poi, su STPBL in posizione centrale:

- il foglio **B** con l'**angolino tagliato in basso a dx**
- il rettangolino in carta (incluso nella conf.), in basso a dx
- il foglio **A** con la stampa a contatto con il foglio **B**
- un fg. di velina antiadesiva (VAO)

Procedere, poi, con il pressare il foglio **A** su foglio **B**

Pressa manuale e pneumatica:

140°C per 120"-140" - pressione 4atm/medio-alta

2




Separare immediatamente a caldo, con un movimento fluido e tendente verso il basso, il foglio **A** dal foglio **B** prendendo insieme velina e

Il foglio **A** (la velina **non** va rimossa) **aiutandosi** con il rettangolino in carta.

Novità! Questa operazione è facilitata perché il foglio **B** risulterà perfettamente adesivo al tappetino in tessuto e, dunque, stabile.

3



Rimuovere STPBL **Posizionare**, poi, sul piatto della pressa la t-shirt da personalizzare (scaldare per 1"-2") e subito sopra, il foglio **B** **dopo averne rifilato i bordi**, con il lato colla a contatto con il tessuto. **Proteggere** tutto con 1 fg. di velina antiadesiva.

4



APPLICAZIONE

Pressa pneumatica e manuale:

140°C per 22"-25" - pressione 4atm/medio-alta

5



Rimuovere il foglio B completamente a freddo, con un movimento fluido.

N.B.: Si consiglia di ripressare SEMPRE con velina antiadesiva per 10" per fissare meglio il toner, aumentare la resistenza al lavaggio e favorire, eventualmente la corretta adesione delle lamine.

6



N.B.: Eventuale finitura con lamina: riposizionare la t-shirt personalizzata sulla pressa e, solo sulla parte di stampa scelta, posizionare una lamina colorata o bianca. *La lamina può essere applicata solo su stampa fatta con colore GLUE.* **Proteggere** con velina e pressare a 140°C per 30" - pressione 4atm/medio-alta. **Rimuovere** il liner della lamina a freddo.

AVVERTENZE

Lavare il capo al rovescio a 30°. Non usare candeggina. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Non passare il ferro da stiro direttamente sull'area di trasferimento dell'immagine. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. **È indispensabile preparare il file di stampa utilizzando i colori della tavolozza fornita da Shock Line, dopo averla opportunamente installata.** È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* Disponibile in conf. da 10 o 50 fg. di FOGLIO AA4 cm 21x40 o A3 + 10 o 50 fg. di FOGLIO B rispettivamente di cm 21,3x30, 21,3x40.3 e 30x42.3. Nella confezione, per tutti i f.ti, sono contenuti: tappetino STPBL rettangolini in carta e fogli di velina.

COD.

COD.

THE ORIGINAL
T-SHIRT MAKERS
DISTRIBUZIONE