



TSDIGGR DIGITAL GRAFFITI

Il Digital Graffiti è un particolare film ricettivo su CARTA, stampabile e intagliabile con macchine solv/ecosolv.

Ti permette di effettuare decorazioni tipo stancil o anche paesaggi a sfondo pieno.

Un altro vantaggio è dato dalla rimozione del supporto a secco, dopo l'applicazione con l'apposito primer.

DATI TECNICI

Composizione	Film in 70% poliuretano / 30% alcool polivinilico
Spessore materiale	600 microns ± 10 microns
Tipo supporto	Carta
Spessore supporto	100 microns

IMPOSTAZIONI DI STAMPA E TAGLIO

Riferimento macchina da stampa	Roland SP-300V/SV-640
Profilo Colore	TTRH: Garment Heat Transfer – Generic vinyl II
Gestione colore	sign&display – max density US
Modo operativo	Stampa e taglia
Tipo lama	Standard 45° (Lamrol1005)
Velocità lama	17/20 mm/sec
Pressione lama	30 gr
Offset	0,275 mm
Up-speed	20 cm/sec
Temperatura scrittura	38°C
Temperatura asciugatore	40°C

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	5 cm
Finiture particolari del materiale	trasparente
Tipi di tessuti supportati	superfici assorbenti (legno, cartongesso, pietre naturali e cemento grezzo)

CONSIGLI DI UTILIZZO

1) *Controllate preventivamente prima di ogni ciclo produttivo: la compatibilità della superficie con la stampa. Accertatevi che la superficie sia ben agganciata al fondo, soprattutto se la stampa deve durare nel tempo dotatevi di primer adatti al manufatto e all'uso. Se i formati di stampa non coprono la superficie da stampare dotatevi di attrezzatura opportuna per effettuare le giunte con precisione. Ad ogni applicazione accertatevi della idoneità della superficie (superfici apparentemente identiche possono avere comportamenti diversi).*

2) *Stampare il film con un adeguato profilo colore in modo speculare.*

3) *Applicare un leggero strato di colla sulla stampa prima di spericolare il materiale in eccesso.*

4) *Sistemare accuratamente il disegno sulla superficie e con l'aiuto di una spatola applicare bene la stampa.*

5) *Lasciare riposare circa 10 ore.*

6) *Rimuovere delicatamente il supporto in carta e, nel caso in cui ci sia qualche angolo alzato, applicare un po' di colla con un pennello a punta fine.*