



TSHOLOG FLEX HOLOGRAPHIC

FLEX SILVER HOLOGRAPHIC è un materiale da taglio composto da una lamina a cristalli cangianti per dare alla tua t-shirt un effetto arcobaleno.

DATI TECNICI

Composizione	Lamina cangiante arcobaleno
Spessore materiale	100 microns
Tipo supporto	Poliestere
Spessore supporto	100 microns

IMPOSTAZIONI DI TAGLIO

Riferimento macchina da taglio	Summa D60r
Tipo lama	Lama 60° (lamsun 391 – 358)
Velocità lama	350 mm/sec
Pressione lama	90/110 gr
Pressione penna	250 gr
Offset	0,98 mm
Sovrataglio	0,7 mm
Pressione flex cut	65 gr
Concatenazione	18

IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

Riferimento pressa per i test	transmatic TMH 38 / REV 2C
Pressione applicazione	13-14 (media) / 3-4 bar
Temperatura applicazione	150°C
Tempo applicazione	12 sec
Rimozione supporto	freddo

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	1,5 cm
Finiture particolari del materiale	effetto cangiante arcobaleno
Tipi di tessuti supportati	cotone e poliestere

MODALITA' DI LAVAGGIO

Accorgimenti in fase di lavaggio	lavare, dopo le 24h dall'applicazione, a 30°C con la stampa rivolta verso l'interno
----------------------------------	---

CONSIGLI DI UTILIZZO

Nella fase di **CARICAMENTO DEL MATERIALE**, ricordiamo che, dopo aver posizionato la bobina, è necessario eseguire il caricamento del foglio di lavoro seguendo la procedura del plotter da taglio: MENU/CARICAMENTO ed inserire la misura corretta.

Nella fase di **TAGLIO**, ricordiamo di intagliare il materiale in modo SPECULARE.

Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distaccamento di piccoli particolari.

Nella fase di **APPLICAZIONE DEL MATERIALE**, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'applicazione tape e ripressare la stampa per altri 2 o 3 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.