



## TSSUBLI FLEX CLASSIC SUBLISTOP

FLEX CLASSIC SUBLISTOP è stato realizzato per tessuti tinti a sublimazione che tendono a rilasciare il colore ed evita, pertanto, la migrazione dei colori.

Disponibile nei colori: BIANCO, ROSSO, ARANCIONE, GIALLO MEDIO E GIALLO ORO

### DATI TECNICI

Composizione	Film 100 % poliuretano (PU)
Spessore materiale	140 microns
Tipo supporto	Poliestere
Spessore supporto	100 microns

### IMPOSTAZIONI DI TAGLIO

Riferimento macchina da taglio	Summa D60r
Tipo lama	Standard 45° (Lamsum001)
Velocità lama	350 mm/sec
Pressione lama	100/120 gr
Offset	0,42/0,47 mm

### IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

Riferimento pressa per i test	transmatic TMH 38 / REV 2C
Pressione applicazione	13-14 (media) / 3-4 bar
Temperatura applicazione	140°/145°C
Tempo applicazione	10 sec
Rimozione supporto	semicaldo

### PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	0,7 cm
Finiture particolari del materiale	blocca la migrazione del colore
Tipi di tessuti supportati	poliestere stampato a sublimazione

### MODALITA' DI LAVAGGIO

Accorgimenti in fase di lavaggio	lavare, dopo le 24h dall'applicazione, a 40°C con la stampa rivolta verso l'interno
----------------------------------	---

## CONSIGLI DI UTILIZZO

Nella fase di **CARICAMENTO DEL MATERIALE**, ricordiamo che, dopo aver posizionato la bobina, è necessario eseguire il caricamento del foglio di lavoro seguendo la procedura del plotter da taglio: MENU/CARICAMENTO ed inserire la misura corretta.

Nella fase di **TAGLIO**, ricordiamo di intagliare il materiale in modo SPECULARE.

Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distacco di piccoli particolari.

Nella fase di **APPLICAZIONE DEL MATERIALE**, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'application tape e ripressare la stampa per altri 5 o 10 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.