



FCTCN4(A4) FCTCNA3(A3)



DESCRIZIONE	Carta transfer autoscontornante (No-cut) per la personalizzazione di tessuti chiari (passaggio unico)	
SPECIFICHE	FCTCNA4/A3 è costituita da un liner in carta naturale di 100 g/m ² con spessore di 110 µm, uno strato poliolefinico con spessore di 30 µm ed una finitura polimerica composita con spessore di 3 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante o copiatrice laser a colori + termopressa	
SUPPORTI	Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro	CARATTERISTICHE FCTCNA4/3 è una carta transfer autoscontornante dall' applicazione semplice e sicura . Ideale con gran parte delle stampanti laser a colori, con e senza olio. Scontorna perfettamente scritte e disegni con colori pieni . Scontorna anche immagini con sfumature , con retino minimo 30%. Trasferisce solo le aree in cui c'è il toner . L'effetto finale è serigrafico .

IMPIEGO		1 Inserire la carta transfer dal by-pass della stampante laser impostando la funzione ultra-pesante 1 (121-188 g/m ²). Stampare in modalità speculare.
		2 Procedere posizionando , sul piatto della pressa, il tessuto e il lato stampato della carta transfer a contatto con il tessuto. Proteggere , poi, la carta transfer con uno strato di stuoia in poliestere bianca STPBL (inclusa nella conf.).
		3 Pressa pneumatica e manuale: 175°C per 20"-25" - pressione 4 atm / medio-alta
		4 Attendere 5-6 secondi e rimuovere il liner in carta dal basso verso l'alto (direzione meno elastica del tessuto).
		5 Per far sì che il toner penetri perfettamente nelle fibre del tessuto e che sia garantita la resistenza ai lavaggi è fondamentale posizionare , sul tessuto con stampa, il lato lucido della carta plastificata siliconata (inclusa nella confezione) e ripressare : Pressa pneumatica e manuale: 175°C per 35" - pressione 5 atm / alta

AVVERTENZE	Verificare la compatibilità della carta transfer con la propria stampante. Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 40°C . Lavare al rovescio. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Non utilizzare su tessuti a trama larga. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	STOCCAGGIO Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.
------------	---	---

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* **Disponibile anche in confezioni da 100 fogli formato A4.** Nella confezione, per tutti i f.ti, sono inclusi una **stuoia di poliestere bianca** (35x50 cm per A4 e 50x70 cm per A3) e 10 fg. di **carta plastificata siliconata**, rispettivamente in A4 o A3.



COD.

COD.