



MODELLO
PHP-45-V-2-OPT
Automatica a due piani

- L'unica pressa che stampa su superfici irregolari ed a cavallo di cuciture con risultati perfetti!
- Semplice utilizzo ed apertura automatica
- Distanza tra piano riscaldante e quello di appoggio regolabile!
- Piatto riscaldante garantito a vita!



Questo sistema permette di distribuire la pressione uniformemente, con un risultato di stampa perfetto anche in prossimità di cuciture, cerniere o dislivelli!

INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza nominale assorbita:	10 A
Classe di protezione elettrica:	I. classe di protezione elettrica (Può essere collegato solo a prese con messa a terra)
Griglia di protezione:	Struttura in acciaio trattato
Piano riscaldante:	Gli elementi riscaldanti sono fusi in alluminio, con isolamento termico superiore e copertura inferiore in teflon.
Piano di lavoro:	Piastra in acciaio con foglio di gomma e copertura superiore in silicone.

PHP-45-V2 OPTIMA	
Dimensioni piano riscaldante	50x40 cm
Massimo spessore del materiale	~ 3 cm
Potenza	230 V 2100 W
Intervallo di tempo	0-999 sec
Intervallo di temperatura	0-230 °C
Pressione dell'aria del cilindro della piastra	0,2-0,8 MPa (2-8 bar)
Max. pressione della piastra di membrana	0,2-0,8 MPa (2-8 bar)
Pressione standard	0,05 MPa (0,5 bar)
Consumo di aria compressa	40l/minute
Dimensioni	100x110x70 cm